

DESCRIZIONE TECNICA

**CARATTERISTICHE ACCESSORI E ALLESTIMENTO
MERCEDES UNIMOG U 423 L**

Direzione Gestione Rete / ATO

Luglio 2020

a) AUTOCARRO MULTIUSO

Caratteristiche ed accessori Mercedes Unimog U 423 L

Autocarro Mercedes Unimog U 423 L MTT 140 q – 170 kW - Euro 6, completo dei seguenti accessori:

ACCESSORI	Codice
• colore arancio RAL 2011	di serie
• impianto freni con sezione rimorchio	B5B
• essiccatore d'aria riscaldato (di serie)	B76
• vario pilot	C50
• piastra anteriore x attrezzi Tipo F1c DIN 5	CP5
• presa abs 24 V supplementare per rimorchio	E40
• presa anteriore a 7 poli	E45
• presa per attrezzi 24 pin/32 poli	E87
• dispositivo idraulico per sollevamento cabina (di serie)	F3W
• riduttori per cambio con gruppo lavoro lumaca	G21
• condotto di pressione posteriore	H58
• tubo di ritorno separatore posteriore	H59
• impianto idraulico 2 circuiti	HN8
• n.4 innesti idraulici posteriori	H55
• presa elettrica 24V/25A in cabina	ED6
• fari anteriori di lavoro regolabili in altezza sul montante anteriore	LL8
• n.2 lampeggianti a LED dx e sx	LB4
• riscaldamento carburante e separatore d'acqua	M55
• presa di forza con flangia	N05
• presa di forza al motore	N08
• limitazione dei giri della presa di forza	N09
• controtelaio	P60
• gancio traino a perno verticale tipo Lupo	Q94
• sedile confort autista	DF1
• sedile confort passeggero	DB1

- parabrezza riscaldabile F6B
- cablaggio/antenna per radio JV5
- PTT 140 q TS2
- pneumatici 385/65 R22,5
- ruota di scorta
- Segnalatore acustico di retromarcia
- Cassetta porta attrezzi (crick chiave ruota ecc.)
- Cunei
- cassone fisso misure in mm 2900 (L) x 2200 (P) x 400 (H) da eseguire su misura come da descrizione seguente:

PIANALE

- pianale in acciaio Fe510 sp.4 mm,
- sponde in lega di alluminio anodizzato tipo TS25 alte 400 mm,
- sponda anteriore fissa alta 400 mm,
- paracabina anteriore con rete di protezione,
- sponde laterali ribaltabili e sfilabili,
- sponda posteriore ribaltabile e sfilabile,
- montanti anteriori fissi,
- montanti posteriori rovesciabili.

ACCESSORI

- quattro golfari a scomparsa sul pianale,
- serie di ganci contorno pianale,
- una cassetta portaoggetti in materiale termoplastico,
- coppia parafanghi posteriori in materiale termoplastico,
- protezioni laterali paraincastro,
- pannelli posteriori retroriflettenti conformi a norma ECE/ONU 70/01,
- strisce laterali e posteriore retroriflettente conformi a norma ECE/ONU 104,

Al cassone devono essere applicate quattro calotte in acciaio complete di inserto in nylon per il fissaggio al controlaio originale Mercedes.

Verniciatura con fondo antiruggine e smalto di protezione bicomponente.

- Kit medico
- n. 1 estintore a polvere da 6 kg pressurizzato, omologato D.M. 07-01-2005, completo di supporto in cabina.

antenna radio marca Kathrein modello K 50534 oppure analoga con caratteristiche equivalenti o superiori, con stesura cavo sino a zona cruscotto