

Scheda

Caratteristiche dei veicoli base per allestimenti con cassone e PMV

A) Autocarri leggeri 35 q. a larghezza ridotta

| Tipologia veicolo | Caratteristiche | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA (min/max) cm ³ | POTENZA MINIMA kW | CONFORMITA' NORMATIVA EMISSIONI | MTT kg | TARA MASSIMA (*) kg | LUNGHEZZA CARROZZABILE RICHIESTA (**) mm | LARGHEZZA EST. MINIMA CABINA mm | LARGHEZZA MASSIMA (all'assale post.) mm | TIPO SOSPENSIONI ANTERIORI |
| Cabinati 35 q | DIESEL | 2000/3000 | 90 | Euro 6 o superiore | 3500 | 2000 | 3000 | 1600 | 1750 | A RUOTE INDIPENDENTI |

(*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC

(**) la misura indicata deve essere compresa tra il minimo ed il massimo possibili per il passo proposto in offerta

DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

- colore bianco di serie
- 2 o 3 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- versione rimorchiante
- freni a disco anteriori e posteriori
- connettore allestitore
- segnale acustico di cinture di sicurezza non allacciate
- airbag conducente
- climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- fari fendinebbia
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- Autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones
- tappetini specifici in gomma

B) Autocarri leggeri 60 q

| Tipologia veicolo | Caratteristiche | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|--|---------------------------|
| | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA (min/max) cm ³ | POTENZA MINIMA kW | CONFORMITA' NORMATIVA EMISSIONI | MTT (min/max) kg | TARA MASSIMA (*) kg | LUNGHEZZA CARROZZABILE RICHIESTA (**) mm | LARGHEZZA EST. MINIMA CABINA mm | LARGHEZZA MASSIMA (all'assale post.) mm | TIPO ASSALE POSTERIORE |
| Cabinati 60 q | DIESEL | 2400/3500 | 120 | Euro 6 o superiore | 5800/6000 | 2400 | 3800 | 1950 | 2180 | RUOTE GEMELLATE |

(*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC

(**) la misura indicata deve essere compresa tra il minimo ed il massimo possibili per il passo proposto in offerta

DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

- colore bianco di serie
- versione rimorchiante con traversa per l'applicazione del gancio e presa 15 poli
- predisposizione per il montaggio della presa di forza al cambio
- sospensioni posteriori rinforzate
- connettore allestitore
- 3 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- segnale acustico di cinture di sicurezza non allacciate
- climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- airbag conducente e passeggeri
- fari fendinebbia
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- Autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones
- tappetini specifici in gomma

C) Autocarri leggeri 65 q cabina doppia

| Tipologia veicolo | Caratteristiche | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|--|---------------------------|
| | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA (min/max) cm ³ | POTENZA MINIMA kW | CONFORMITA' NORMATIVA EMISSIONI | MTT (min/max) kg | TARA MASSIMA (*) kg | LUNGHEZZA CARROZZABILE RICHIESTA (**) mm | LARGHEZZA EST. MINIMA CABINA mm | LARGHEZZA MASSIMA (all'assale post.) mm | TIPO ASSALE POSTERIORE |
| Cabinati 65 q cabina doppia | DIESEL | 2400/3500 | 120 | Euro 6 o superiore | 6500/7500 | 2500 | 4000 | 1950 | 2180 | RUOTE GEMELLATE |

(*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC

(**) la misura indicata deve essere compresa tra il minimo ed il massimo possibili per il passo proposto in offerta

DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

- colore bianco di serie
- versione rimorchiante con traversa per l'applicazione del gancio e presa 15 poli
- predisposizione per il montaggio della presa di forza al cambio
- sospensioni posteriori rinforzate
- connettore allestitore
- 3 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- segnale acustico di cinture di sicurezza non allacciate
- climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- airbag conducente e passeggeri
- fari fendinebbia
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- Autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones
- tappetini specifici in gomma

DIGR/IMA/STE/ATO
Luglio 2020