



## KUBE II

Ideale per il mercato del retail e dell'hospitality

KUBE II stampante termica POS ideale per il mercato del retail e dell'hospitality. Rappresenta la soluzione perfetta all'interno dei punti vendita grazie al design compatto, attraente e robusto e alla possibilità di montaggio sia in posizione verticale che orizzontale. KUBE II è potente e velocissima: stampa su scontrini di larghezza 80/82.5mm con qualità di stampa straordinaria e possibilità di orientare caratteri e grafica in qualsiasi direzione. Il rotolo carta di grande formato diametro 90mm consente un'elevata autonomia di stampa. KUBE II si distingue per prestazioni uniche, robustezza e affidabilità: è dotata di testina di stampa a lunga durata (200Km di carta stampata), ad altissima qualità e del nuovo cutter per il taglio automatico dello scontrino che garantisce la massima funzionalità per oltre 2Ml di tagli. KUBE II stampa loghi e coupon grafici ad alta risoluzione. Come accessori, sono disponibili i fianchi in vari colori (rosso, argento e beige). KUBE II è disponibile con interfaccia USB e Seriale RS232 o Ethernet, con driver di pilotaggio cassetto.



**SCHEDA TECNICA**

	<b>KUBE II</b>	<b>KUBE II ETH</b>
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa termica	
<b>Numero di dot</b>	8 dots / mm	
<b>Risoluzione</b>	203dpi	
<b>Velocità di stampa</b>	250 mm/sec	
<b>Set caratteri</b>	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)	
<b>Numero colonne</b>	35	45 64
<b>Dimensione caratteri</b>	2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale	
<b>Barcode supportati</b>	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417	
<b>Formato di stampa</b>	Normale, Altezza e larghezza da 1x a 8x, espanso, inverso, sottolineato, script	
<b>Direzione di stampa</b>	Dritto, 90°, 180°, 270°	
<b>Larghezza carta</b>	80mm/ 82.5mm	
<b>Grammatura carta</b>	da 58 a 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Spessore carta</b>	63 μm	
<b>Dimensioni rotolo</b>	max Ø 90mm	
<b>Sensori</b>	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta	
<b>Emulazione</b>	CUSTOM / POS	
<b>Interfacce</b>	USB 1.1 full speed + Seriale RS232	Ethernet
<b>Buffer dati</b>	20 Kbytes	
<b>Memoria flash</b>	512 KB	
<b>Memoria RAM</b>	2 MB	
<b>Memoria grafica</b>	1 logo da 608 × 862 dots	
<b>Driver</b>	Windows XP VISTA (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) Linux OPOS JavaPOS Android iOS Windows Phone 8 / 8.1	
<b>Tool software</b>	CePrinterSet; Virtual COM	Virtual COM
<b>Alimentazione</b>	24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)	
<b>Assorbimento medio</b>	1,5 A (50% printing rate)	1 A (12,5% printing rate)
<b>Funzione DKD</b>	1 driver o display cliente collegato direttamente	
<b>MCBF</b>	1 milione di tagli Taglio totale o parziale	
<b>MTBF</b>	360.000 ore (scheda elettronica)	

	KUBE II	KUBE II ETH
<b>Sicurezza</b>	EN60950 2001	
<b>Marchi</b>	CE, RoHS Compliant	
<b>Dimensioni</b>	209 mm (L) × 140 mm (P) × 152 mm (A)	
<b>Peso</b>	2,3 Kg	

## MODELLI



**911BJ010100333**  
STAMPANTE KUBEII USB RS232



**911BJ100200533**  
STAMPANTE KUBEII ETH

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80WI0

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.  
Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2021