

Specifiche tecniche del veicolo ad uso speciale adibito ad ufficio e laboratorio mobile

Requisiti:

- Autocarro Cabina singola passo 4750 PTT 7,2 ton
 - Dimensioni:
 - W = 6000 mm - esterno
 - L = 2350 mm - esterno
 - H = 2100 mm - interno
- Furgone in ISO 40 con ossatura metallica interna coibentato con styrofoam poi rivestito resina.
- Traverse in acciaio zincato, fasce laterali completamente in acciaio inox.
- Carenature laterali complete di gavoni tipo pullman con sportelli esterni sollevabili con aste a gas e chiusure con chiave.
- Piano in multistrato marino spessore 25 mm.
- Piano di carico plastificato in marothan.
- Porta laterale anteriore destra larga 1.100 mm e posteriore destra larga 800 mm. ad anta dotata di chiusura antipánico interna (chiusura esterna con chiave).
- Finestrine apribili alle porte con oscurante interno.
- Scalette estraibili dal sotto per salire complete di passamano inox.
- Divisori interni (nr. 2) con porta scorrevole.
- Gruppo elettrogeno max 20Kw 220/380v, diesel silenziato con scarico al tetto, batteria indipendente, accensione dal quadro interno con antivibranti e super coibentato antirumore con accesso da esterno, marmitta con scarico al tetto, in grado di rendere completamente autonomo il laboratorio e tutta la strumentazione al suo interno.
- Predisposizioni per il macchinario anteriore con piatto sostenuto da antivibranti (peso 10 q.li).
- Fornitura e montaggio aria condizionata con 3 split (uno in ogni vano) con comando temperatura indipendente
- Montaggio di ventola per ricambio aria con filtri (nr. 1 in ogni ambiente).
- Luci sagoma laterali.
- Luci sagoma posteriori.
- Collaudo Tecnico con applicazione pannelli retroriflettenti omologati Uso speciale.

- Impianto elettrico:
 - quadro generale interno (certificato) completo di deviatore automatico rete/gruppo.
 - prese interne 220v/12v+trasformatore per altre prese a 12v (almeno 6 da collocare secondo le necessità definite in sede di collaudo)
 - presa esterna per innesto da rete elettrica (220/380v).
 - nr. 2 file di led sottotetto posizionate al centro.
 - nr. 2 luci incassate nella parete destra montate sopra alle porte.
- Verniciato – preferibilmente – in colore bianco.