TRAVE DI SCAVALCO 1Nd L=12.00 m

Rapp. 1:50

PROSPETTO LATO RICETTORE



QUOTA FONDAZ. 1Nd			QUOTA FONDAZ. 1Nd			QUOTA FONDAZ. 1Nd			QUOTA FONDAZ. 1Nd			QUOTA FONDAZ. 1Nd		
	X	2346831.5101		X	2346829.6060		X	2346827.7018		X	2346825.7977		X	2346823.8936
M68	Y	4626137.0573	M–	Y	4626137.6691	M69	Y	4626138.2810	M–	Y	4626138.8929	M70	Y	4626139.5046
	Z	288.045		Z	288.045		Z	288.045		Z	288.045		Z	288.045

QUOTA FONDAZ. 1Nd			QUOTA FONDAZ. 1Nd			QUOTA FONDAZ. 1Nd			QUOTA FONDAZ. 1Nd			QUOTA FONDAZ. 1Nd		
	X	2346812.4689		X	2346810.5647		X	2346808.6606		X	2346806.7454		X	2346804.8301
M73	Y	4626143.1755	M–	Y	4626143.7873	M74	Y	4626144.3991	M–	Y	4626144.9751	M75	Y	4626145.5511
	Z	288.045		Z	288.045		Z	288.045		Z	288.045		Z	288.045

SEZIONE TRASVERSALE A–A'



TABELLA MATERIALI

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025–EN10210–EN10219–1)

MONTANTI, PIASTRE E IRRIGIDIMENTI:	S275JOW (ex Fe430C) – CORTEN
ARMATURA MICROPALI:	S355JR (ex Fe510B)
BULLONI:	CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA
DADI:	CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA
ROSETTE:	C50 SECONDO UNI–EN10083
TIRAFONDI:	CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE
SALDATURE:	AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI TIPO E44 DI CLASSE 4B SECONDO UNI 5132. QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE. PER I GIUNTI TESTA A TESTA E' RICHIESTA LA PIENA PENETRAZIONE. E PER I GIUNTI A T O A SOVRAPPOSIZIONE E" RICHIESTO IL CORDONE D'ANGOLO CON LATO NON INFERIORE AL 70% DELLO SPESSORE DELL'ELEMENTO STRUTTURALE PIU' SOTTILE .
ZINCATURA:	A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461 DI TUTTE LE PARTI METALLICHE.
NOTE BULLONI E TIRAFONDI:	MONTATI CON ROSETTA (UNI6592) E CON DADO E CONTRODADO. COPPIE DI SERRAGGIO DA APPLICARE AL DADO.

ACCIAIO PER C.A.

TIPO:	FeB450C

CALCESTRUZZO

I CALCESTRUZZI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE UNI–EN206–1 E UNI11104–2004 E RISPETTARE I SEGUENTI REQUISITI MINIMI:

TIPO	MAGRONE	PALI DI FONDAZIONE	PLINTI E CORDOLI DI FONDAZIONE	ELEVAZIONI MURI	CORDOLI IMPALCATI	MALTA CEMENTIZIA MICROPALI
CLASSE DI RESISTENZA	C12/15	C25/30	C28/35	C28/35	C32/40	C25/30
RESISTENZA CARATTERISTICA Rck [N/mm²]	–	30	35	35	40	30
CLASSE DI ESPOSIZIONE	–	XC2	XC2+XA1	XC4+XD3 +XF4	XC3+XD1 +XF2	–
COPRIFERRO NOMINALE [mm] UNI EN1992–1–1	–	50	50	55	45	–
CLASSE DI CONSISTENZA	–	S4	S4	S4	S4	S5
DIAMETRO MASSIMO INERTI [mm]	–	32	25	25	20	–
RAPPORTO A/C MAX ≤	–	0,60	0,55	0,45	0,50	0,45
CONTENUTO MINIMO CEMENTO [kg/m³]	≥150	300	320	360	340	600
TIPO CEMENTO UNI EN197–1:2006	–	CEM III–IV	CEM III–IV	CEM III–IV	CEM III–IV	CEM III–IV
CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA	–	NO	NO	3%	NO	–

NOTE:
– NEL CASO DI UTILIZZO DI MICROPALI VALVOLATI LA MALTA VIENE SOSTITUITA CON MISCELA CEMENTIZIA CON DOSAGGIO DI 900 KG/MC DI CEMENTO.
– PER TUTTI I CALCESTRUZZI: CLASSE DI CONTENUTI DI CLORURI PARI A CL 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206–1).
– CON ESPOSIZIONE XF OCCORRE UTILIZZARE AGGREGATI NON GELIVI (UNI 8520–2).
– NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENTI RESISTENTI SECONDO UNI9858–2.

NOTE:

– LA PANNELLATURA RAPPRESENTATA NEI PROSPETTI E' INDICATIVA (VEDI TAVOLA DEI PLANO–PROFILI)

– LA SOLUZIONE INDICATA È TIPOLOGICA ED È PREVISTA PER IL SUPERAMENTO DI EVENTUALI INTERFERENZE TRASVERSALI INDICATE NEGLI ELABORATI "PLANIMETRIA UBICAZIONE INTERFERENZE E IMPIANTI".
IL DIMENSIONAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI NON DEFINITI NEL PRESENTE ELABORATO SONO RIMANDATI ALLA FASE REALIZZATIVA, UNA VOLTA DEFINITA L'UBICAZIONE E LA TIPOLOGIA DELL'ATTRAVERSAMENTO.

KEYPLAN



PLANIMETRIA



1 – DETTAGLIO CORRISPONDENZA CORDOLO

Rapp. 1:10

VISTA A–A'



VISTA D–D'



VISTA C–C'



VISTA B–B'



2 – DETTAGLIO ATTACCO MONTANTE

Rapp. 1:10

VISTA A–A'



VISTA D–D'



VISTA C–C'



DETTAGLIO TRAVE DI SCAVALCO

Rapp. 1:10



PARTICOLARI DIMA

Rapp. 1:10



PARTICOLARE TIRANFONDI

Rapp. 1:10



DETTAGLIO ALETTE DI RINFORZO

Rapp. 1:5



autostrade per l'italia
Società per azioni

DMIE – DIREZIONE MANUTENANCE E INVESTIMENTI ESERCIZIO
PTA – PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROTEZIONI ANTIRUMORE
PES – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

progettazione Antirumore

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
da progr. km 585+000 a progr. km 588+000

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 447/95

PROGETTO ESECUTIVO
MACROINTERVENTO 145
COMUNE DI VALMONTONE

PARTE STRUTTURALE

Titolo Elaborato

TRAVE DI SCAVALCO IN ACCIAIO
INTERVENTO 1Nd - tav.1 di 2

Commessa	Codice Elaborato	Rev	Scala	Data
01286	STR-103	1	VARIE	04-2017

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Ing. Arch. Pasquale Graziuso
architetto
sez. A
671

autostrade per l'italia
Società per Azioni
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Arch. Pasquale Graziuso

Rev	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
0	EMISSIONE	04-2017	K.GERMANI	E.PAMPANA	P. INDELLI	R. TURRI
1	VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DLGS 50/2016 E DPR 207/2010	05-2017		E.PAMPANA	P. INDELLI	R. TURRI
2						
3						

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CHE UTILIZZA NON AUTORIZZATO DANNI PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.