

a. Scheda caratteristiche tecniche veicolo base autocarro 180 q per allestimento autoinnaffiatrice lavastrade

Tipologia veicolo	Caratteristiche								
	PASSO 1°- 2° ASSE (min/max) (mm)	CARROZZABILITÀ MINIMA (mm)	CILINDRAT A (min/max) cm ³	POTENZA MINIMA kW	MTT kg	TARA MASSIMA kg	MASSA MASSIMA AMMISSIBILE ASSE ANTERIORE (min) kg	MASSA MASSIMA AMMISSIBILE 2° ASSE (min) kg	SOSPENSIONI ANTERIORI/ POSTERIORI
Cabina corta 2 assi 180 q	3.800/4.200	5.800	6.000/9.000	250	18.000	6.800 (*)	≥ 8.000	≥ 12.000	BALESTRE/ PNEUMATICHE

(*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC
DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

- colore bianco di serie
- cambio manuale o automatico di serie
- presa di forza **al motore (PTO) idonea al funzionamento con veicolo in movimento** ed al **montaggio di una o più pompe per impianto oleodinamico** (potenza prelevabile netta minima 45 kW al regime di 900 rpm)
- centralina di interfaccia allestitore predisposta per la regolazione del numero di giri con presa di forza inserita (parametrizzazione e controllo presa di forza)
- gancio di traino manuale tipo Lupo
- 2 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- Sedile del guidatore ammortizzato ad aria
- Climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- specchi retrovisori a regolazione elettrica
- fari fendinebbia
- avvisatore acustico di retromarcia
- segnale acustico di cintura di sicurezza non allacciata sedile di guida
- pneumatici standard 315/80 R 22.5
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- Autoradio AM/FM Bluetooth con viva voce per smartphones
- Tappetini specifici in gomma