

c. Scheda caratteristiche veicolo - Cabinato 100 q per allestimento piattaforma aerea 20 metri

Tipologia veicolo	Caratteristiche							
	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA (min/max) cm ³	POTENZA MINIMA kW	MTT (min/max) kg	TARA MASSIMA kg	LUNGHEZZA CARROZZA BILE RICHIESTA mm	LARGHEZZA MASSIMA (all'assale post.) mm	TIPO ASSALE POSTERIORE
Cabinato 100 q per piattaforma aerea 20 m	DIESEL	3.500/6.000	130	10.000/12.000	3.800 (*)	6.500	2.300	RUOTE GEMELLATE

(*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC

DOTAZIONI COMPRESSE NELL'OFFERTA:

- colore bianco di serie
- due posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
- presa di forza al cambio
- connettore allestitore
- climatizzatore
- chiusura centralizzata
- alzacristalli elettrici
- airbag conducente e passeggero
- segnale acustico di cinture di sicurezza non allacciate
- fari fendinebbia
- ruota di scorta
- ABS
- triangolo di soccorso a norma
- avvisatore acustico di retromarcia
- faro di retromarcia
- autoradio AM/FM Bluetooth con viva voce per smartphones
- Tappetini specifici in gomma

NOTA: sul cabinato dovranno essere apportate le modifiche ai gruppi laterali al telaio (sia a destra che a sinistra) come descritto nel disegno a **pag. 2** delle presenti schede, allo scopo di lasciare lo spazio necessario per l'installazione degli stabilizzatori anteriori senza eccedere la larghezza massima prevista di 2.300 mm. Gli eventuali costi aggiuntivi per tali modifiche sono a carico dell'Appaltatore e devono essere compresi nell'offerta

Modifiche cabinato 100 q

