

SPECIFICA TECNICA

**PARACOLPI DI PROTEZIONE LATERALE
IN POLIURETANO AD ALTA RESISTENZA
per sgombraneve a spinta da 3 a 5 m**

BUOP/COES/ATZ

Gennaio 2022

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE:

CARATTERISTICA	RIFERIMENTO	UM	VALORE
Durezza minima	ASTM D 2240	Sh A	92
Carico a rottura minimo	ASTM D 412	MPa	40
Allungamento a rottura	ASTM D 412	%	500÷600
Modulo 100%	ASTM D 412	MPa	8÷10
Modulo 300%	ASTM D 412	MPa	15÷18
Resistenza alla lacerazione (min.)	ASTM D 624	kN/m	80
Abrasione (max)	DIN 53516	mm ³	35
Spessore		mm	30
Misure	come da disegno allegato (2 modelli)		
Numero Fori		No.	5
Diametro Fori		mm	12 - 13
Tolleranze quote/geometriche	UNI ISO 2768 fH		

MARCATURA E CERTIFICAZIONE

Sui paracolpi dovrà essere presente, con dimensioni ben visibili, la marcatura recante l'indicazione della ditta produttrice e l'anno di fabbricazione.

Dovrà essere fornita la documentazione attestante la rispondenza del materiale alle caratteristiche richieste tramite l'effettuazione di opportune prove di laboratorio presso istituti accreditati per questo tipo di certificazioni.



